



خدایار

واردکننده ماشین آلات صنعتی  
KHODAYAR CO.



## Model : C0636Ax1000

| Specifications           | مشخصات                  | Unit | C0636Ax1000 |
|--------------------------|-------------------------|------|-------------|
| max swing over dia       | قطر چرخش                | mm   | 360         |
| max swing over gap       | قطر چرخش روی تکه باز شو | mm   | 491         |
| max swing over carriage  | قطر چرخش روی ساپورت     | mm   | 212         |
| max lenght               | طول کارگیر              | mm   | 1000        |
| rail width               | عرض میز                 | mm   | 187         |
| spindle bore             | قطر اسپیندل             | mm   | 38          |
| spindle taper            | مورس اسپیندل            | mm   | MT5         |
| spindle speed            | سرعت اسپیندل            | rpm  | 70/2000     |
| spindle power            | قدرت اسپیندل            | KW   | 1.5         |
| tailstock taper          | مورس مرغک               | Mors | MT3         |
| tailstock travel         | حرکت مرغک               | mm   | 100         |
| tool shank size          | ابعاد رنده بند          | mm   | 16x16       |
| cross travel             | حرکت عرضی               | mm   | 118         |
| longitudinal travel      | حرکت طولی               | mm   | 68          |
| cross feed               | اتومات عرضی             | mm/r | 0.013-0.188 |
| longitudinal feed        | اتومات طولی             | mm/r | 0.052-0.696 |
| metric treading          | پیچ بری متری            | mm   | 2.5-5       |
| inch threading           | پیچ بری اینچی           | TPI  | 8-112       |
| modular threading        | پیچ بری مدول            | mm   | 0.2-3       |
| dimeter threading        | پیچ بری قطری            | mm   | 8-112       |
| net weight /gross weight | وزن خالص/ ناخالص        | KG   | 650/560     |

